

Η στιβαρή κατασκευή του και τα εξαρτήματα υψηλής απόδοσης στο στάνταρ εξοπλισμό του, το καθιστούν το πλέον κατάλληλο για την προεργασία των υλικών κομποστοποίησης. Στον προαιρετικό εξοπλισμό που διαθέτει μπορείτε να βρείτε ακόμα περισσότερες λύσεις για τις ανάγκες σας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ PRS 1500

ο Φάρδος εργασίας	1500mm
ο Ύψος εργασίας	1400mm
ο Ολικό φάρδος μηχανής	2900mm
ο Στροφές	540 g/min
ο Απορροφημένη ισχύς	50kw

ΤΥΠΟΣ PRS 2500

ο Φάρδος εργασίας	2500mm
ο Ύψος εργασίας	1600mm
ο Ολικό φάρδος μηχανής	3900mm
ο Στροφές	540 g/min
ο Απορροφημένη ισχύς	70kw

ΤΥΠΟΣ PRS 3500

ο Φάρδος εργασίας	3500mm
ο Ύψος εργασίας	1700mm
ο Ολικό φάρδος μηχανής	4900mm
ο Στροφές	540 g/min
ο Απορροφημένη ισχύς	90kw

ΤΥΠΟΣ PRS 4500

ο Φάρδος εργασίας	4500mm
ο Ύψος εργασίας	1700mm
ο Ολικό φάρδος μηχανής	6400mm
ο Στροφές	540 g/min
ο Απορροφημένη ισχύς	120kw

ΤΥΠΟΣ PRS 5500

ο Φάρδος εργασίας	5500mm
ο Ύψος εργασίας	1800mm
ο Ολικό φάρδος μηχανής	7000mm
ο Στροφές	540 g/min
ο Απορροφημένη ισχύς	150kw



Standard εξοπλισμός

- Ρύθμιση ύψους-βάθους.
- Συρόμενο με ρόδες.
- Ενδιάμεσο σύστημα ανάδευσης για πλήρη κοκκοποίηση.
- Σύστημα περιστροφής 90° για δρόμο ταχείας πορείας.
- Σύστημα διανομής υγρασίας.
- Σύστημα διπλής αναστροφής – οξυγόνωσης.
- Προδιάθεση για κοπή σακούλας αστικών απόβλητων.

Extra εξοπλισμός

- Σύστημα αναστροφής κομποστόπανου.
- Υδραυλικό σύστημα ρύθμισης κοπής ύψους- βάθους .
- Υδραυλικό αυτόματο σύστημα κοπής ύψους - βάθους.
- Προδιάθεση μαχαιροφόρου για τεμαχισμό.
- Ανίχνευση υγρασίας.
- Σύστημα ανίχνευσης υγρασίας με παράλληλη τροφοδοσία υγρού.

